

Innstøpningsgods



Rammevinkel med klør

Rammevinkler og kantvinkler

Vi lagerfører rammevinkler og kantvinkler med og uten påsveiste klør i varmforzinket utførelse.

Rammevinklene brukes for innstøping av rister og kantvinklene som anleggskant.

Vinklene kan også kappes og tilpasses på anleggsstedet.

Kan også leveres som rammer eller ferdig kappet i eksakte lengder.

Vi har også stillbare føtter og børster for fotskraperister.

Andre vinkeldimensjoner og materialer som for eksempel flattstål, t-stål og rundtstål kan leveres ferdig varmforzinket på kort leveringstid.

Kantvinkel har klør av kamstål Ø12 mm, lengde 150 mm og avstand 500 mm

Rammevinkel har klør av kamstål Ø12/10 mm, lengde 150 mm og avstand 500 mm

| Innstøpingsvinkler for rister | | |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| Dimensjon | Lengde | Utv.klør |
| 25x25x4 | 3 meter | For rist, h=20 |
| 30x30x4 | 3 meter | For rist, h=25 |
| 35x35x4 | 3 meter | For rist, h=30 |
| 45x45x4 | 3 meter | For rist, h=40 |
| 55x55x4 | 3 meter | For rist, h=50 |
| Vinkler for innstøping av anleggskant | | |
| Dimensjon | Lengde | |
| 50x50x5 | 6 meter | Innv.klør |
| 60x60x6 | 6 meter | Innv.klør |
| 70x70x7 | 6 meter | Innv.klør |
| 80x80x8 | 6 meter | Innv.klør |
| Vinkelstål varmforzinket | | |
| Dimensjon | Lengde | |
| 30x30x3 | 6 meter | Uten klør |
| 35x35x3 | 6 meter | Uten klør |
| 40x40x4 | 6 meter | Uten klør |
| 50x50x5 | 6 meter | Uten klør |
| 60x60x6 | 6 meter | Uten klør |
| 70x70x7 | 6 meter | Uten klør |
| 80x80x8 | 6 meter | Uten klør |



Kantvinkel med klør



FerroZink Trondheim AS

FerroZink Trondheim AS
Industriveien 51
7080 Heimdal

Tlf 72896200

Faks 72896201

Epost post@ferrozink.no



StartBANK