

# Fundamentering av skilt



## Naturstein

- Montering av skilt på naturstein har vist seg å fungere svært godt. Det vil som regel ta seg godt ut, og en stein av en solid bergart gir godt feste.
- Steinen må først og fremst være stor nok. Vær sikker på at du har oppgitt riktig avstand mellom stengene (ikke plakatområdet). Et enkelt skilt bør helst monteres på en stein (ikke to) for å unngå forskyvning.
- Det er en stor fordel om steinen er noenlunde plan i det området soklene skal monteres. Vi kan også levere 45 graders fot til montering på skrått underlag.
- Skal det monteres flere skilt i rekke er det svært viktig at steinene er store nok og at underlaget er stabilt. Forskyvning av steinene vil kunne medføre at skiltet blir ødelagt.
- Vi kan levere sjablong for fjellfotfestene til rekkemonterte skilt. Det kan være til nytte for den som skal plassere steinene.



## Minstemål på fundament

Fundamenteringssteinens bredde bør helst være minst 50 - 60 cm. Tykkelsen bør være ca 20 cm.

Lengdemål:

- VISJON A0 stående, 150 cm
- Arkeoskilt A0 stående, 130 cm
- VISJON A1 liggende, 130 cm
- VISJON A2 liggende, 110 cm
- VISJON A3 stående, 80 cm
- Visjon A2 stående, 100 cm
- Arkeoskilt skrå dobbel A2 bredde, 130 cm
- Arkeoskilt skrå dobbel A3 bredde, 90 cm



## Betongsokkel

- Der det ikke er tilgang på naturstein kan en betongsokkel være et alternativ.
- Betongsokkene finnes i ulike størrelser.
- Betongsokkelen kan selvsagt dekkes med grus eller lignende.
- Godt egnet der skiltet må flyttes.

