



Toalett - to rom



Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

Bergen og Omland Friluftsråd
Hellebakken 45
5039 Bergen

Tlf: 55 39 29 50

E-post: firmapost@bof.no

Ajour pr: juni 07

Kort omtale:

Rullestoltilpasset toalett, to rom med tett tank og torv på tanket. Utvendig mål er ca 3,6 x 2,5 m. Tankens volum tilpasses forventet bruk, men 4.000 liter er normalt nok på større friluftsområder. Hull for Ø 400 mm korrugerte rør er laget i tanken og blir støpt fast. Luke for tømning av tanken er på utsiden av bygget da dette forenkler arbeidet. Husk dreneringsgrøft for byggegropen for å unngå at tanken kan flyte opp. Støpt gulv og lakkerte vegger innvendig letter rengjøring. Husk alltid å dimensjonere etter stedlige byggeforskrifter.



Alle materialer blir kappet til på forhånd.



Byggegropp med dreneringsgrøft. Tank til 2 roms toalett er vanligvis 2-4 m³.



Betongplaten er støpt, og sperrene blir montert.



Åpning i begge møner for lufting. Blir dekket med hønsenetting.



Innvendig panel blir montert, og det blir lakkert for lettere rengjøring.



Kostnadsoverslag:

Fra kr 100.000,- til kr 150.000 -avhengig av tilkomst og om det må sprenges for tank/grøfter.

Universell utforming: Adkomsten må være trinnfri (maks 2 cm), ikke brattere enn 1:20, og det må være nok plass utenfor døra. Døra må ha min 86 cm fri bredde, og fritt snuareal inne skal minst være 150 cm (diameter). Husk oppfellbare armstøtter på begge sider av toalettet. Synshemmede trenger god skilting til toalettet, god belysning og kontraster ved dør og mellom gulv og vegg.

Arbeidstegning:

