

Treklopper i sanddyneområder



Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

Friluftsrådet Vest
Boks 63
5575 AKSDAL

Tlf.: 52 77 48 30
E-post: post@frivest.no

Ajour pr. juni 07

Kort omtale:

Treklopper lages av trykkimpregnerte bord som festes til to underliggere. Treklopper letter tilkomsten til sandstrender og andre friluftsområder. For å få kloppene tilpasset terrenget, er det en fordel å lage de på stedet i 4-6 meters "seksjoner" som skjøtes sammen.



Utførelse / materialer: Trekloppene er laget i impregnerte trematerialer. Toppdekket er av plank på 28X120 mm. Til underliggere brukes 2x4 toms eller 2x6 toms. For å sikre at kloppene er tilpasset terrenget, er det en fordel å lage dem på stedet i 4-6 meters "seksjoner" som skjøtes sammen. Dekkbordene må være så kraftige at de tåler at avstanden mellom underliggerne er på ca 80 cm.

Universell utforming: Trekloppene letter tilkomsten for blant annet rullestolbrukere og de som triller barnevogn. Man må huske på at ikke kloppene legges for bratt, samt å unngå terskler. (Breddekrav for rullestol er 1,4 meter, med jevnlig møteplasser på 1,8 meter.) Trekloppene letter også fremkommeligheten for synshemmede.

Kostnadsoverslag: Totalt kan en regne med materialkostnader på kr 170-200,- pr. løpemeter ferdig klopp. I tillegg kommer arbeidskostnader.