


KLAR TIL Å TA SEG AV DE STORE JOBBENE.

Med sin hastighet på 40 sider pr. minutt med A4 er Kyocera FS-9130DN klar til å ta seg av de største jobbene uten å sakke ned på farten. Rask, effektiv og pålitelig i tillegg til et praktisk modulært design. Opsjonene for papir og etterbehandling gjør det lett å tilpasse den til avdelingens behov.

- 40 sider pr. minutt in A4, 23 sider pr. minutt in A3
- 64 MB minne standard, kan oppgraderes til 576 MB
- 2-sidig utskrift og nettverk som standard
- PDF direkte utskrift fra USB minnepinner
- Stort utvalg av papir opsjoner
- Komponenter med lang levetid og enkelt vedlikehold



Enkel tilgang for alle via nettverket. Kyocera's KX driver gjør det lett-vint å ta i bruk alle funksjonene.

Denne skriveren har kapasiteten som trengs for å være rask. Papirkapasitet på 1200 ark og utskuff kapasitet på 500 ark er standard.



FS-9130DN

A3 SORT/HVIT AVDELINGSSKRIVER



ECOSYS maskiner er konstruert for å minimalisere

både direkte og indirekte kostnader, som vedlikehold, administrasjon og forbruksartikler. Siden toner er det eneste forbruksmateriellet som kreves, operer ECOSYS skrivere med den laveste utskriftskostnaden pr. side i sin klasse og den modulære oppbygningen gjør at ECOSYS skrivere kan bygges ut for å møte økende behov. Kyoceras slitesterke komponenter koster deg og miljøet mindre.

GENERELT

Teknologi: Kyocera ECOSYS, Laser
Hastighet: 40/23 sider pr. minutt A4/A3 1-sidig, 33/16 sider (16/8 ark) pr. minutt A4/A3 2-sidig
Oppløsning: 1200 dpi kvalititet (1800 x 600)
Første side ut: 3,5 sekunder
Oppvarming: 60 sekunder fra avslått tilstand
Brukkssyklus: Maks. 200.000 sider pr. måned, Maks. gjennomsnitt 55.000 sider pr. måned
Nettspenning: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energiforbruk: Utskrift: 710 W, Stand-by: 180 W, Strømsparing (ECOpower): 4,5 W
Lydnivå (ISO 7779): Utskrift: 56 dB(A), Stand-by: 37 dB(A), Strømsparing (ECOpower): Ikke målbart
Dimensjoner (B x D x H): 599 x 646 x 615 mm
Vekt: Hovedenhet: Ca. 68 kg
Sertifiseringer: TÜV/GS, CE, PTS
Denne skriveren er produsert i henhold til kvalitetsnormen ISO 9001 og etter de miljømessige retningslinjer for ISO 14001.

PAPIR HÅNTERING

Alle angitte papirkapasiteter er basert på en papirtykkelse på maks. 0,11 mm. Benytt papir som anbefales av Kyocera Mita under normale miljømessige forhold.

Papirmagasin: 2 x 500 ark universal, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT
Multifunksjonsmater: 200 ark, 45-200 g/m², A3-A6R, Egendefinert (88 x 148 mm to 297 x 450 mm)
Maks. papirkapasitet med opsjon PF-750: 4200 ark
2-sidig som standard støtter A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, 60-80 g/m²
Utskuff kapasitet: 500 ark skriftside ned

PRINT

Prossessor: PowerPC 750FL / 600 MHz
Minne: Standard 64 MB + ECOminne, Maks. 576 MB (1 DIMM spor)
Emuleringer: PCL6/PCL5e inkl. PJI, PostScript 3TM (KPDL 3), PDF direkte utskrift, automatisk emulering detektering (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Kontrollerspråk: PRESCRIBE IIe
Skrifttyper: 80 skalerbare skriftter (PCL), 136 PostScript skriftter, 1 punktbasert skrift, 45 endimensjonale og en todimensjonal strekkode (PDF-417)
Nedlastbare skriftter: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format
Utskriftsfunksjoner: eMPS – jobbstyring med hard disk HD-5 (opsjon) for hurtig kopi, prøveutskrift, konfidensiell utskrift og jobblagring. 100 avdelingskoder for regnskapsføring, PDF direkte utskrift via USB minnepinne, profesjonelle egenskaper for etterbehandling

Din autoriserte Kyocera Mita forhandler:

System plattform:

FS-9130DN har både USB, parallell og nettverkstilkobling som standard i tillegg til programvare for system administrasjon. Kyocera Mita's enhetlige plattformteknologi innebærer at samme driver kan benyttes for alle Kyocera Mita's utskriftsenheter i nettverket: fra personlige skrivere til store multifunksjons systemer. Bare Kyocera Mita kan tilby en slik fleksibel kombinasjon av sofistikert IT og avansert papirhåndtering.

PRESCRIBE IIe:

Med Kyocera Mita's kontrollerspråk PRESCRIBE IIe, kan kompleks grafikk, logoer og standardformulærer (til og med flersidige) bli utformet uavhengig av system og lagres i skriveren. Som en følge av dette må ikke disse lenger integreres i selve utskriftsfilen. Disse vil kun bli integrert ved behov, og vil derfor redusere belastningen på nettverket.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:

Innstillingene til alle skrivere på nettverket kan bli inspisert visuelt og endret fra en hvilken som helst Windows PC. KM-NET for Client for lettvinnt konfigurering og statussjekk via parallell, USB eller nettverk (opsjon). KM-Net Viewer er en avansert programvare for administrasjon av printere i et nettverk som støtter den standardiserte protokollen SNMP.

GRENSESNITT

Standard grensesnitt: Fast Ethernet 10/100Base-TX, Høyhastighets toveis parallell (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), USB port dedikert til USB minnepinner, grensesnitt for KUIO-LV (opsjon)

Multiple interface connection (MIC): muliggjør simultan dataoverføring med inntil tre (MIC) grensesnitt, som hver har sin egen virtuelle skriver.

OPSJONER

Papirhåndtering

PF-700 Papirmagasin: 2 x 500 ark, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

PF-750 Papirmagasin: Maks. 3000 ark, 60-105 g/m², A4, B5, Letter

DF-710 Etterbehandler + AK-705*:

Hovedbrett: Maks. 3000 ark A4 eller 1500 ark A3 skriftside ned, 60-200 g/m², A3-B5. Sekundærbrett venstre: Maks. 200 ark A4 eller 100 ark A3/B4 skriftside opp, 45-200 g/m², A3-A6R, Sekundærbrett høyre: Maks. 50 ark A4 skriftside opp, 45-200 g/m², A4-A6R.

Stifting: Maks. 50 ark A4 eller 30 ark A3, stifting i 3 posisjoner
BF-710 Brette enhet for DF-710: Maks. 64 sider (16 ark) bretteing og stifting, 60-80 g/m², omslags ark 60-200 g/m², A3, B4, A4R

PH-5C/PH-5D Hulle enhet for DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2-hull/4-hull/Svensk hull

MT-710 Postkasse for DF-710: 7 brett, 60-80 g/m², A3-A5R, 7 x 100 ark A4 eller 50 ark A3/B4

DF-730 Etterbehandler + AK-705*: Maks. 1000 ark A4 eller 500 ark A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, stifting i 1 posisjon, maks. 30 ark A4 eller 20 ark A3/B4, 64-80 g/m²

CB-700 Kabinett (B x D x H): kabinett av tre, med lagringsplass
CB-710 Kabinett (B x D x H): kabinett av stål, med lagringsplass

*Adapter-Kit AK-705 er påkrevd for å bruke DF-710/DF-730 etterbehandler.

Bruken av hard disk HD-5 eller utvidet størrelse på RAM-Disk er anbefalt for å oppnå full funksjonalitet med etterbehandler.

Minne

Printer minne: 1 DDR-SDRAM DIMM spor (64, 128, 256 eller 512 MB)

CompactFlash® kort: 1 spor (opp til 2 GB), formulærer, skrifttyper, logoer, lagring av makro

HD-5 Hard disk: 40 GB, lagring av data, formulærer, skrifttyper og jobb administrering

Sikkerhet

Data security kit C: Overskriving og kryptering for HD-5
1 USB port (USB 1.1) for USB minnepinner, støtter direkte utskrift av PDF

Grensesnitt

IB-21E Nettverkskort: 10Base-T/100Base-TX

SB-50 Nettverkskort: 10Base-FL, FibreLink

SB-60 Nettverkskort: TokenRing STP/UTP

SB-70 Nettverkskort: Trådløst LAN – IEEE 802.11b

SB-110FX Nettverkskort: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic

SB-140 Nettverkskort: 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX

IB-11 Serielt grensesnitt: RS-232C (Maks. 115.2 kbps)

FORBRUKSARTIKLER

TK-710 Toner-kit: Mikrofin toner for 40.000 sider ISO/IEC 19752

Kapasiteten til start toner er 20.000 sider ISO/IEC 19752

VEDLIKEHOLD

MK-710 Maintenance-kit: 500.000 sider

GARANTI

2 års garanti er standard. I tillegg er det 3 år eller 500.000 sider på trommel og fremkaller (det som oppstår først), forutsatt at skriveren er brukt og vedlikeholdt i henhold til angitt service instruksjon.

KYO LIFE

Opp til 5 års på-stedet utvidet garanti er tilgjengelig for skriver og opsjoner. Garanti er begrenset til 2 million sider (3 million sider med KYOLIFE).



Velg opsjoner i samsvar med behovene:

Etterbehandler (DF-730)



Papirmagasin (PF-700)

Produkt som er avbildet inkluderer opsjoner